

|                                                                                                                  |                |         |            |              |               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------|
|  <b>SCHEDA TECNICO LOGISTICA</b> |                |         |            |              |               | Cod. Sch. S-P4/2-1 |
|                                                                                                                  |                |         |            |              |               | Data Sch. 02/2009  |
|                                                                                                                  |                |         |            |              |               | Rev. Scheda 0      |
| Documento n°                                                                                                     | Data redazione | N° rev. | Redatto da | Approvato da | Archiviato da | Pagina             |
| 10/19                                                                                                            | 24.04.2019     | 0       | ADVE       | DG           | ADVE          | 1 di 1             |

## ACIDO MURIATICO Lt 1,000 VéGé

Imballo da 12 pz

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione : Flacone in PEHD colore rosso  
 Tappo : **Salva Bimbo** in PP colore blu  
 Codice articolo : 900405INT001  
 Codice EAN prodotto : 8026156004787  
 Contenuto netto prodotto : Lt 1,000 (+/- 5%)  
 Peso lordo prodotto : kg 1,020 (+/- 5%)  
 Dimensione prodotto : H x L in cm : 27 x 8,3



### DESTINAZIONE D'USO

L'Acido Muriatico può essere utilizzato puro per rimuovere macchie e ruggine, sgrassare e disincrostare, sverniciare, rimuovere ossidazioni dai sanitari, materiali ferrosi e zincati. Per la pulizia di pavimenti e piastrelle e per il trattamento preliminare del cotto diluire con acqua (100 ml per ogni litro d'acqua).

Per la diluizione versare l'acido nell'acqua e mai l'acqua nell'acido.

### MODALITA' D'USO

Stendere sulla superficie da disincrostare e lasciar agire, subito dopo rimuovere e strofinare con uno straccio, risciacquare ed asciugare bene, usare guanti da cucina per manipolare il prodotto.

Raccomandazioni: non utilizzare su acciaio inox, alluminio, marmi, pavimenti in ceramica e conglomerati.

### SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



CERTIQUALITY  
È MEMBRO DELLA  
FEDERAZIONE CISQ

#### NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS) - Casella Postale 120

Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500

Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - [www.newfador.it](http://www.newfador.it)

[info@newfador.it](mailto:info@newfador.it) - [amministrazione@pec.newfador.it](mailto:amministrazione@pec.newfador.it) - Codice SDI SUBM70N