

	SCHEDA TECNICO LOGISTICA					
Cod. Sch. S-P4/2-1						
Data Sch. 02/2009						
Rev. Scheda 0						
Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
38/09	26.01.2026	8	ADVE	DG	ADVE	1 di 1

DISGORGANTE Lt 1 AMACASA

Imballo da 12 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione :	Flacone rotondo in PEHD colore arancio
Tappo :	Salva Bimbo in PP colore blu
Codice articolo :	100405000336
Codice EAN prodotto :	8004393000335
Contenuto netto prodotto :	Lt 1,000 (+/- 5%)
Peso lordo prodotto :	kg 1,158 (+/- 5%)
Dimensione prodotto :	H x L in cm : 26,4 x 8,3



IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo :	12 flaconi in scatola di cartone colore avana
Codice ITF :	08004393000991
Peso lordo imballo :	kg 14,204 circa
Dimensioni imballo :	H x L x P in cm : 27 x 25,5 x 34

PALLETTIZZAZIONE

Tipo pallet :	EPAL
Imballi per strato :	10
Strati :	5
Imballi per pallet :	50
Totale prodotti per pallet :	600
Peso lordo per pallet :	kg 725 circa (compreso peso pallet)
Dimensione pallet :	H x L x P in cm : 150 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

DESTINAZIONE D'USO

Il Disgorgante Alcalino è indicato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc.

MODALITA' D'USO

Un flacone di DISGORANTE contiene 6 dosi. Nel caso di scarichi parzialmente otturati versare una o due dosi di prodotto nello scarico, anche in presenza di acqua stagnante ed attendere circa 2 ore prima di far scorrere l'acqua, possibilmente calda, ma non bollente. Per scarichi completamente otturati versare circa metà del contenuto del flacone ed attendere 3-4 ore prima di far scorrere l'acqua. Nei casi più difficili ripetere l'operazione aggiungendo una o due dosi. Attendere almeno 30 minuti tra un trattamento e l'altro avendo cura di far scorrere l'acqua dopo ogni operazione. Non sostare in prossimità dello scarico durante l'attesa: la reazione può sviluppare calore. Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.

Evitare il contatto con acidi e metalli come alluminio, stagno, piombo e superfici dorate. Nel caso di superfici smaltate, vasche idromassaggio, superfici colorate, assicurarsi della resistenza dei colori e dello smalto provando in una zona nascosta. Nel caso di otturazioni in scarichi di piccole dimensioni dimezzare la dose d'uso. **Non utilizzare il Disgorgante con acidi, candeggina o altri prodotti per la pulizia della casa. Non utilizzare con la ventosa.**

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 – 25018 Montichiari (BS) – Casella Postale 120
Sede operativa: Via M. Calderara 31 – 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500
Codice Fiscale 01600910176 – Partita IVA 00641350988 – www.newfador.it
info@newfador.it – amministrazione@pec.newfador.it – Codice SDI SUBM70N