



SCHEMA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

| Documento n° | Data redazione | N° rev. | Redatto da | Approvato da | Archiviato da | Pagina |
|--------------|----------------|---------|------------|--------------|---------------|--------|
| 06/18 | 11.03.2021 | 1 | ADVE | DG | ADVE | 1 di 1 |

TRONCHETTO SPAZZACAMINO kg 1,300

DESCRIZIONE PRODOTTO

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Tipo confezione | : | Scatola in cartoncino multicolore |
| Codice articolo | : | 101104000001 |
| Codice EAN prodotto | : | 8025950421301 |
| Contenuto netto prodotto | : | kg 1,300 (+/- 5%) |
| Peso lordo prodotto | : | kg 1,420 (+/- 5%) |
| Dimensione prodotto | : | H x L x P in cm : 10 x 9 x 29 |



IMBALLO PRIMARIO

| | | |
|----------------------|---|---|
| Prodotti per imballo | : | 56 confezioni in BOX di cartone bianco su pedana di legno di supporto |
| Codice ITF | : | non previsto |
| Peso lordo imballo | : | kg 80 circa (incluso pedana di legno di supporto) |
| Dimensioni imballo | : | H x L x P in cm : 120 x 60 x 40 (incluso pedana di legno di supporto) |

PALLETTIZZAZIONE

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Tipo pallet | : | EPAL |
| Imballi per strato | : | 4 |
| Strati | : | 1 |
| Imballi per pallet | : | 4 |
| Totale prodotti per pallet | : | 224 |
| Peso lordo per pallet | : | kg 335 circa (compreso peso pallet) |
| Dimensione pallet | : | H x L x P in cm : 135 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet) |

DESTINAZIONE D'USO

L'uso regolare del Tronchetto Spazzacamino serve a eliminare i residui catramosi, ridurre il pericolo di incendi e il rischio di scoppio della canna fumaria. Il suo utilizzo equivale ad una pulizia meccanica del vostro camino. Si consiglia l'uso circa ogni 50 accensioni e almeno all'inizio ed alla fine di ogni stagione.

MODALITA' D'USO

Estrarre il Tronchetto Spazzacamino dalla scatola e, metterlo nel caminetto accendendo i due lati dell'incarto, senza aprirlo. Tronchetto Spazzacamino arderà per circa 1 ora e 1/2 emettendo dei fumi che provocano il distacco della fuliggine per azione catalitica.

E' consigliato anche per cucine economiche, stufe a legna e a carbone. Non utilizzare liquidi infiammabili per accendere il ceppo. Non utilizzare per cucinare. Non spezzare. Non spostare una volta acceso. In caso di emergenza spegnere con sabbia o acqua.

SCHEMA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS) - Casella Postale 120
Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500
Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - www.newfador.it
info@newfador.it - amministrazione@pec.newfador.it - Codice SDI SUBM70N